

**DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTERCONECTABLE  
FIRST ALERT MOD. 7010B**

**CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES**

Recomendado para su instalación fuera de las áreas que son propensas al mal funcionamiento de la alarma, por ejemplo, cocinas, cuartos de baño y cuartos para uso general.

**APLICACIONES**

Uso recomendable en: residencias, dormitorios y viviendas multifamiliares de reciente construcción, ideal para oficinas pequeñas, ya que pueden interconectarse hasta 12 equipos, también se puede conectar a un relevador que se conecte a una luz estroboscópica y/o una alarma de mayores proporciones.

El cable para interconectar los detectores deber medir menos de 1000 pies (300 m).

**NORMATIVIDAD**

Aprobación UL 217.



DIMENSIONES EN PULGADAS	PESO	COLOR	BATERÍA DE REEMPLAZO	SENSOR	ALARMA	INTERCONECTABLE	LUZ DE ESCAPE	BOTÓN SILENCIADOR Y DE PRUEBA
5.0 x 2.1	8.4 onzas	Blanco	9V (Incluida)	Fotoeléctrico	85 Decibeles	Sí (pueden conectarse 18 unidades, se recomiendan 12)	No	Sí

EMISIÓN ENERO 2017	REVISIÓN AGOSTO 2019	PÁGINA 1/1
-----------------------	-------------------------	---------------